

用途	種類	製品名	区分認定番号			備考
			不燃材料	準不燃材料	難燃材料	
内外装	外装薄塗材Si	ムキファイン	NM-1724			不燃材料(金属板及びびせっこうボードを除く)※1
		シリカリシン	NM-8571	QM-9811	RM-9366	
	外装薄塗材E	キクスイ コートリシン 骨材入	NM-8572	QM-9812	RM-9361	
		ノキテンファインSi				
		グラナダ(フラット・じゅらく・ゆず肌)				
	複層塗材Si	シリカタイル・ルナ	NM-8573	QM-9813	RM-9362	
	複層塗材CE	キクスイ タイル・ルナ				
	外装厚塗材C	キクスイ タイロック				
	複層塗材Si	シリカロール				
	アクリル艶消し塗料	ビュークリーン				
	ケイ酸質系塗料	シリカペイント				
	シリコン塗料	水系ファインコートシリコン	NM-8585	QM-9816	RM-9364	
		水系ファインコートシリコン 7分艶				
		水系ファインコートシリコン 半艶				
		水系ファインコートシリコン 3分艶				
		水系ファインコートシリコン 艶消し				
アクリル樹脂非水分散形塗料	キクスイ SPファインコート					
アクリル艶消し塗料	水系ファインコート					
アクリル塗料	水系ファインコートエコ					
シリコン艶消し塗料	水系ファインコートEP-Si					
内装	石綿粉じん飛散防止剤	アスシールSi2	NM-1239			不燃材料(金属板を除く)※2
	内装薄塗材E	グラナダ内装用(フラット・じゅらく・ゆず肌)	NM-1442			不燃材料(金属板を除く)※2
	内装用こて塗仕上げ塗材	きよら	NM-8571	QM-9811	RM-9366	
		はるか				
	内装薄塗材E	アクリルソフト	NM-8572	QM-9812	RM-9361	
		キクスイ じゅらく				
	結露防止塗料	ケツロナイン				
アクリル艶消し塗料	ビュートップEP	NM-8585	QM-9816	RM-9364		
アクリル艶消し塗料	バステルトップEP ※3					
天井	軽量塗材(無機質)	キクスイ パールコートD	NM-3394			不燃材料(金属板を除く)※2
	軽量塗材(有機質)	キクスイ パールコート	NM-8572	QM-9812	RM-9361	
キクスイ ヒルトン						
不燃被覆工法	不燃被覆工法	キクスイ 不燃コート	NM-3937			基材:不燃下地(アルミを除く) +硬質ウレタンフォーム(8~500mm) 被覆材:キクスイ不燃コート(10~30mm) ※3、4
	難燃被覆工法	キクスイ 不燃コート			RM-0050	基材:不燃下地(アルミを除く) +硬質ウレタンフォーム(8~500mm) 被覆材:キクスイ不燃コート(5~10mm) ※4、5
	不燃被覆工法	キクスイ 不燃コート	NM-4525 NM-4591 NM-4606 NM-4655 NM-4881 ※6			基材:不燃下地(アルミを除く) +硬質ウレタンフォーム(8~500mm) 被覆材:キクスイ不燃コート(12~30mm)
下地調整	CM-2	BR-CX	NE-0071			外部限定、5~50mm
		BR-CM	NE-0069			外部限定、5~50mm
		JSプレミックス60H	NE-0068			外部限定、5~50mm
		スタックウルトラモルタルHQ	NE-0073			外部限定、5~50mm
		スタックウルトラモルタルHS	NE-0059			外部限定、5~50mm
		スタックウルトラモルタルLS	NE-0060			外部限定、5~50mm

- ※1 種類:金属板及びびせっこうボードを除く建築基準法第2条第九号の規定に適合する不燃材料(ただし、表面に化粧が施されたものを除く)厚さ(mm):6以上
 ※2 建築基準法第2条第九号に適合するものとして、国土交通大臣が指定もしくは認定した不燃材料のうち、金属板及び化粧を施したものを除くもの。
 ※3 クリエイトバステル(CP)導入店専用商品。クリエイトバステルは弊社在り内調色システムです。
 ※4 ウレタンフォームはA種(ノンフロム)、及びB種(代替フロム)に適合します。
 ※5 不燃コートは白色仕上げです。着色仕上げが必要な場合、弊社の指定上塗材を使用することで防火認定に合致します。
 ※6 ウレタンフォームはA種1HIに適合します。各ウレタンメーカー毎に認定を取得しております。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

※防火材料としてご使用の際には、塗分量や仕様規定がございます。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

<防火認定に使用する材料の組み合わせ一覧>

認定番号	主材		下塗材		上塗材		
	製品名	塗付量(kg/m ²)	製品名	塗付量(kg/m ²)	製品名	塗付量(kg/m ²)	
NM-8571 QM-9811 RM-9366	シリカリシン	1.6以下	キクスイプライマー スーパー-E キクスイプライマー スーパー-WE キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下			
	きよら	1.1以下	きよら下塗り	0.8以下			
NM-8572 QM-9812 RM-9361	アクリルソフト	基層:0.5以下 模様:0.5以下	キクスイプライマー スーパー-E キクスイプライマー スーパー-WE キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下			
	キクスイ コートリシン (骨材入)	1.4以下	キクスイプライマー スーパー-E キクスイプライマー スーパー-WE キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下			
	キクスイ じゅらく	0.71以下	キクスイプライマー スーパー-E キクスイプライマー スーパー-WE キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下			
	キクスイ パールコート	1.5以下	キクスイプライマー スーパー-E キクスイプライマー スーパー-WE キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下			
	キクスイ ヒルトン	(803)	0.9以下	キクスイプライマー スーパー-E	0.1以下		
		(白色)	1.4以下	キクスイプライマー スーパー-WE			
		(着色)	1.0以下	キクスイ浸透性プライマー-E			
ケツロナイン		1.1以下	カビフジA	0.11以下			
			カビフジB	0.2以下			
			ケツロナイン ベア用プライマー	0.1以下			
NM-8573 QM-9813 RM-9362	シリカタイル・ルナ(E)	1.0以下	キクスイプライマー スーパー-E	0.1以下	シリカペイント	0.2以下	
			キクスイプライマー スーパー-WE		ビュークリーン		
					キクスイ浸透性プライマー-E		ビュートップアクリル
	キクスイ タイル・ルナ	1.2以下	キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下	ビュートップウレタン	0.1以下	
					ビュートップシリコン		ビュートップフツ 中塗
					ビュートップフツ 上塗		0.1以下
	キクスイ タイロック	基層:7.0以下 模様:3.0以下	キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下	水系ファインコートシリコン	0.2以下	
					水系ファインコートシリコン 半艶		
					水系ファインコートシリコン 艶消し		
	シリカロール	1.5以下	キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下	シリカペイント	0.2以下	
					ビュークリーン		
					ビュートップアクリル		
	シリカロール	1.5以下	キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下	ビュートップウレタン	0.1以下	
					ビュートップシリコン		ビュートップフツ 中塗
					水系ファインコートシリコン		0.1以下
	シリカロール	1.5以下	キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下	水系ファインコートシリコン 半艶	0.2以下	
水系ファインコートシリコン 艶消し							
水系ファインコートシリコン 艶消し							