

防火認定に使用する材料の組み合わせ一覧

認定番号	主材		下塗材		上塗材		
	製品名	塗付量(kg/m <sup>2</sup> )	製品名	塗付量(kg/m <sup>2</sup> )	製品名	塗付量(kg/m <sup>2</sup> )	
NM-8571 QM-9811 RM-9386	シリカリシン	1.4以下	キクスイプライマーS-ハ-E キクスイプライマーS-ハ-WE キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下			
	きよら	下塗 0.8以下 1.09以下					
NM-8572 QM-9812 RM-9381	アクリルソフト	基層:0.4以下 模様:0.4以下	キクスイプライマーS-ハ-E キクスイプライマーS-ハ-WE キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下			
	キクスイコートリシン	1.2以下	キクスイプライマーS-ハ-E キクスイプライマーS-ハ-WE キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下			
	キクスイじゅらく	0.45以下	キクスイプライマーS-ハ-E キクスイプライマーS-ハ-WE キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下			
	キクスイパールコート	1.5以下	キクスイプライマーS-ハ-E キクスイプライマーS-ハ-WE キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下			
	キクスイヒルトン	(803)	0.7以下				
		(白色)	1.0以下				
		(着色)	0.8以下				
	ケツロナイン	1.1以下	カビフジA カビフジB ケツロナイン用プライマー	0.1以下 0.2以下 0.1以下			
グラナダ	0.65以下						
はるか	0.75以下						
NM-1724	ムキファイン ※1	1.4以下					
NM-3394	キクスイパールコートD	1.5以下					
NM-8573 QM-9813 RM-9382	シリカタイル・ルナ(E)	1.0以下	キクスイプライマーS-ハ-E	0.1以下	シリカペイント	0.2以下	
			キクスイプライマーS-ハ-WE		ビュークリーン	0.2以下	
			キクスイ浸透性プライマー-E		ビュークリーンV	0.2以下	
	キクスイタイル・ルナ	1.0以下	キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下	ビュートップアクリル	0.2以下	
					ビュートップウレタン	0.2以下	
					ビュートップシリコン	0.2以下	
					ビュートップフッソ中塗	0.1以下	
					ビュートップフッソ上塗	0.1以下	
					水系ファインコートシリコン	0.2以下	
	キクスイタイロック	基層:5.0以下 模様:1.8以下	キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下	水系ファインコートシリコン半艶	0.2以下	
					水系ファインコートシリコン艶消し	0.2以下	
					シリカペイント	0.2以下	
ビュークリーン					0.2以下		
ビュークリーンV					0.2以下		
ビュートップアクリル					0.2以下		
シリカロール	1.5以下	キクスイ浸透性プライマー-E	0.1以下	ビュートップウレタン	0.2以下		
				ビュートップシリコン	0.2以下		
				ビュートップフッソ中塗	0.1以下		
				ビュートップフッソ上塗	0.1以下		
				水系ファインコートシリコン	0.2以下		
				水系ファインコートシリコン半艶	0.2以下		

※1 基材の種類は金属板及びせっこうボードを除く建築基準法第2条第九号の規定に適合する不燃材料(ただし、表面に化粧が施されたものを除く) 厚さ(mm):6以上

(注)内装制限のある部位を施工する場合は塗付量以下で施工して下さい。  
所要量は施工時のロスを含んだ量で、塗付量はロスを含まない実際に塗付けられる量です。